

TESTEUR PORTABLE

HYDRAUSTAR STE0002



- Testeur STE0002 -

Ce testeur est destiné à la commande en boucle ouverte des servovalves (sans électronique intégrée). Il permet le contrôle de leurs fonctionnalités in-situ, ou leur pilotage dans le cadre d'interventions manuelles (dépannage, attelage de charges, etc...).

Il est livré avec un connecteur MS 3106-14S-2S (autres connectiques disponibles sur demande).

Spécifications techniques :

Sortie : 100 mA sur charge 60 Ohms

15 mA sur charge 400 Ohms

Alimentation : 2 piles PP3

Ou,

Secteur 230 Vac / 50 Hz à l'aide de l'adaptateur fourni (option)

Câblage connecteur : configuré pour une alimentation servovalve, bobines série

Affichage : courant de pilotage (mA)

Dimension : 150mm x 80mm x 50mm

Poids : 400 g

Rangement : mallette (option)



- Testeur STE0002 en mallette

Fonctionnement :

Raccorder le connecteur à la servovalve.

Tourner le bouton « RANGE » au minimum (butée anti-horaire)

Positionner le bouton « ADJUST » à mi-course

Presser le poussoir « ON / OFF » et ajuster le potentiomètre « ADJUST » pour obtenir la mise en débit de la servovalve (débit obtenu sur C1 ou C2 suivant que le bouton « ADJUST » est tourné vers la droite ou vers la gauche). Ajuster le bouton « RANGE » de sorte que le courant maxi débité ne dépasse pas le maxi admissible par la servovalve pilotée.

Le poussoir « NORM / REV » permet d'inverser la polarité de courant de sortie.